



ایزو بوتیل استات

نام شیمیایی: ایزو بوتیل استات

نام تجاری: ایزوبوتیل استات

CAS Number: 110-19-0

EINECSNO: 203-745-1

جرم مولکولی: 116.16 g/mol

فرمول مولکولی: $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$

معرفی:

ایزو بوتیل استات حلالی با نقطه جوش متوسط، بی رنگ و با بوی میوه ای مطلوب می باشد. ایزو بوتیل استات از ایزو بوتانول و اسید استیک تشکیل شده است.

کاربردها:

این ماده را می توان با مزایایی در لاک های نیترو سلولز به جای بوتیل استات استفاده کرد، زیرا این ماده در رقیق سازی لاک هایی با ویسکوزیته پایین تر کمک بیشتری می کند. ایزو بوتیل استات حلالی با سرعت تبخیر مطلوب و بوی دلپذیر می باشد که در تولید لاک های نیترو سلولزی و همچنین رزینهای لاک و دیگر مواد خام لاک ها کاربرد دارد.

گریدها:

۹۵٪، ۹۹٪ و ۹۹/۵٪

شرایط ایمنی، حمل و نقل و نگهداری:

اطلاعات کامل در برگه های ایمنی ایزوبوتیل استات موجود می باشد.

آدرس: اراک - کیلومتر ۳۴ جاده سازند قطب صنعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حلال پویان.
تلفن: ۰۲-۳۸۲۳۲۷۷۱-۰۸۶، ۰۴۰-۳۸۲۳۳۵۳۹-۰۸۶ فکس: ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸

ایزو بوتیل استات

No.	PARAMETER	TEST METHOD	LIMIT
1	Appearance	Visual Inspection	Colorless, Clear liquid
2	APHA color, APHA	ASTM D1209	10(max.)
3	Iso Butyl Acetate,% wt	ASTM D 3545	99.5 (min)
4	Water content,% wt	ASTM D1364	0.05(max)
5	Acidity as Acetic Acid,% wt	ASTM D1613	0.01 (max)
6	Refractive Index at 20 °C	ASTM D 1218	1.3910 – 1.3920
7	Distillation range 95% vol at 760 mm Hg,°C	ASTM D1078	115 - 118
8	Density at 20 °C , gr/cm3	ASTM D4052	0.871 – 0.875

بسته بندی

Packaging Type	Net weight	Gross weight	No.of drum per pallet	No.of pallets in a 20 FLC	Shelf life
New Steel Drums	180 Kgs	198 Kgs	4	20	2 yrs

قابل توجه: شرکت حلال پویان قادر است بسته بندی مناسب با درخواست مشتری ارائه نماید.

آدرس: اراک - کیلومتر ۳۴ جاده سازند قطب صنعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حلال پویان.
تلفن: ۰۲-۳۸۲۳۲۷۷۱-۰۸۶، ۰۴۰-۳۹۵۳۳۵۳۳-۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸ - فکس: ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com
Website: www.Hallal-pouyan.com