



## متوکسی پروپیل استات

نام شیمیایی: متوکسی پروپیل استات

نام تجاری: متوکسی پروپیل استات

CAS Number: 108-65-6

EINECSNO: 203-603-9

جرم مولکولی: 132.16 g/mol

فرمول مولکولی:  $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OCOCH}_3)\text{CH}_3, \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$

معرفی:

متوکسی پروپیل استات مایعی شفاف جاذب رطوبت با بویی ملایم می باشد. این ماده با اغلب حلال های آلی به راحتی حل می شود اما حلالیت آن در آب با محدودیت های خاصی ممکن می باشد.

کاربردها:

متوکسی پروپیل استات حلال خوبی برای رزین ها و رنگ ها می باشد. این ماده در پوشش پلی سیانات، در چسب ها، چاپ بر روی صفحه نمایش، تهیه سس و رب و رنگرزی چوب و مبلمان استفاده می شود.

گریدها:

۹۵٪ و ۹۹٪

شرایط ایمنی، حمل و نقل و نگهداری:

اطلاعات کامل در برگه های ایمنی متوکسی پروپیل استات موجود می باشد.

آدرس: اراک - کیلومتر ۳۴ جاده سازند قطب صنعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حلال پویان.  
تلفن: ۰۲-۳۸۲۳۲۷۷۱-۰۸۶، ۰۴۰-۳۸۲۳۳۵۳۹-۰۸۶ فکس: ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸

## METHOXYPROPYL ACETATE

| No. | PARAMETER                             | TEST METHOD       | LIMIT                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Appearance                            | Visual Inspection | Colorless, Clear liquid |
| 2   | Color,pt-co unit                      | ASTM D1209        | 10(max)                 |
| 3   | Purity, % wt                          | ASTM D 3545       | 99 (min)                |
| 4   | Water, % wt                           | ASTM D1744        | 0.1(max)                |
| 5   | Acidity as Acetic Acid, % wt          | ASTM D1613        | 0.01 (max)              |
| 6   | Distillation range at 760 mm Hg, °C   | ASTM D1078        | 145 - 147               |
| 7   | Density ,g/cm <sup>3</sup> , at 20 °C | ASTM D891         | 0.965 - 0.970           |
| 8   | Refractive Index at 20 °C             | ASTM D 1218       | 1.401- 1.403            |

### بسته بندی

| Packaging Type  | Net weight | Gross weight | No.of drum per pallet | No.of pallets in a 20 FLC | Shelf life |
|-----------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| New Steel Drums | 180 Kgs    | 198 Kgs      | 4                     | 20                        | 2 yrs      |

قابل توجه: شرکت حلال پویان قادر است بسته بندی مناسب با درخواست مشتری ارائه نماید.

آدرس: اراک - کیلومتر ۳۴ جاده سازند قطب صنعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حلال پویان.  
تلفن: ۰۲-۳۸۲۳۲۷۷۱-۰۸۶، ۰۴۰-۳۹۵۳۳۵۳۳-۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸ - فکس: ۰۸۶۳۸۲۳۳۵۳۸

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com  
Website: www.Hallal-pouyan.com